

PUROCOL EXPRESS

TUOTEKUVAUS: ■ Yksikomponenttinen, heti käyttövalmis, PU-pohjainen kirkas liima puurakenteille.

OMINAISUUDET: ■ Ammattilaatua.
 ■ Luja tartunta. Näkymätön sauma.
 ■ Vedenkestävä (DIN 68602).
 ■ Ei tahraa.
 ■ Kuivuu nopeasti.
 ■ Käyttö saumauspistoolilla.



KÄYTTÖKOHTEET: ■ Kaikki liimaukset puuhun.
 ■ Liimaukset huonekaluteollisuudessa.
 ■ Liimaukset rakennus- ja veneteollisuudessa esim. liimaamaan ovi- ja ikkunaraameja, eristysmateriaaleja, puurakenteita

PAKKAUS: ■ 310 ml patruuna.

VÄRI: ■ Läpikuultava.

SÄILYVYYS: ■ 9 kk avaamattomana viileässä ja kuivassa paikassa +5°C - +25°C lämpötilassa.

PUROCOL EXPRESS

- TEKNISET TIEDOT:**
- *Perusaine:* polyuretaani
 - *Koostumus:* jäykkä tahna
 - *Kuivumistapa:* ilmankosteuden vaikutuksesta
 - *Avoin aika:* 30 min.
 - *Kuivumisaika:* 1 tunti
 - *Ominaispaino:* 1.11 g/cm³
 - *Lämpötilan kesto:* -30°C - +100°C (kuivuttuaan)
 - *Vetolujuus:* >10 N/mm²
 - *Veden kesto:* B4 (DIN 68602)
 - *Kuiva-ainepitoisuus:* 100 % (ilman liuottimia)
- PINTA:**
- Kaikki tyypillisimmät rakennusmateriaalit (ei PE ja PP).
 - Pinnan tulee olla kuiva, puhdas, pölytön ja rasvaton.
 - Pinnan kostuttaminen ennen liimausta nopeuttaa kuivumista. Samalla liima tunkeutuu paremmin rakenteeseen.
- KÄYTTÖOHJEET:**
- Käytä käsineitä työskentelyn aikana.
 - Levitys käsi- tai paineilmakäyttöisellä saumauspistoolilla.
 - Käyttölämpötila: +5°C - +30°C.
 - Puhdistus: lakkabensiinillä tai asetonilla.
 - Korjaus: Purocol.
- MAAHANTUOJA:** **JOINTS OY**
Teollisuustie 6
51200 KANGASNIEMI
Puh: 0201 980 610
Fax: 0201 980 619
Internet: www.jointslr.fi